



Gråning

houtvergrijzingsmiddel

Gråning is een oude Zweedse methode om hout snel oppervlakkig te verouderen. Het effect is alsof het hout lange tijd in de zon heeft gelegen. De grijze tint is afhankelijk van de concentratie, het aantal behandelingen alsmede het type en de leeftijd van het hout. Met name het tanninegehalte speelt een rol. De kleur wordt grijs bij vuren en andere lichte houtsoorten maar bij eiken en ander hardhout wordt het snel zwartachtig. Bij Rubina Acacia en vergelijkbaar hardhout krijgt u een zilveren tint. U kunt de tint aanpassen door de concentratie te veranderen. Gråning werkt alleen direct op het hout, er mag geen was, olie, verf of dergelijke aanwezig zijn. Maak altijd een proefstukje!

Gråning beschermt NIET tegen zonlicht, dus onbehandeld hout zal altijd nog donkerder worden. U kunt Storuman Skydd of TOPP (interieur) gebruiken om verdere veroudering te vertragen. Alternatief is Pansar voor buitenterrassen. Lees de product informatie hiervoor goed door!

Gebruik

Maak een mengsel van Gråning-poeder. Gebruik koud water en 2 tot 50 gram van ons poeder per liter afhankelijk van de houtsoort (bij veel tannine minder poeder gebruiken), de vochtigheid en de houtstructuur. Voor eiken en houtsoorten die veel tannine bevatten, is het het beste om te beginnen met 1 - 2 gr per liter. Bij minder tannine houdende houtsoorten zoals vuren, larix, douglas en grenen moet u zeker 30 - 50 gr per liter gebruiken. Een kleine toevoeging van zeep

zorgt ervoor, dat de oplossing beter doordringt. Gebruik alleen vers gemaakte oplossingen: de oplossing is niet duurzaam en wordt bruin! Breng de oplossing egaal op het hout aan (kwast of evt. plantenspuit) en laat het ongeveer 8 minuten inwerken. Meestal is een enkele behandeling voldoende. Na 8 minuten heel ruim afspoelen met water, zodat alle resten weg zijn. Laat drogen en beoordeel vervolgens of de gewenste kleur is bereikt. Pas evt. de concentratie aan of herhaal de behandeling.

Let op
Gråning-oplossing kan verkleuring van ramen en glas veroorzaken (etsen)!

Verwijder deze dus eerst of dek ze goed

af. Reiniging met veel zeep en water. Let ook op dat de oplossing niet op tegels en andere poreuze oppervlakken komt. Is dit wel het geval spoel dan heel grondig met een sopje omdat anders bruine vlekken ontstaan. Gråning oplossing is niet schadelijk voor planten mits goed verdund (bij afspoelen).

Bij heel vers hout kan de verkleuring groenig zijn omdat de tannine nog geel is. Wacht in dat geval met behandelen tot het hout een tijd heeft kunnen ademen en het vocht uit het hout is. Zorg er ook voor dat behandelde oppervlakken goed doordrogen, dauw etc. kan vlekken geven als het hout nog niet droog is.

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren. H315, H319 **Veroorzaakt huidirritatie / ernstige oogirritatie. Vermijd oogcontact en huidcontact, draag een veiligheidsbril, draag handschoenen.** Stof kan de luchtwegen, ogen en huid irriteren. In geval van huid- of oogcontact, onmiddellijk spoelen en met veel water. Verwijder contactlenzen zo snel mogelijk en ga dan door met spoelen, zoek medisch advies en toon het etiket. H302 Schadelijk bij inslikken. In geval van inslikken en niet goed, een arts raadplegen en het etiket tonen. P301 + 312, P280, P302 + P352, P305 + P351

+ P338, P313, P273. Bevat ijzersulfaat. Spoel met ruim water weg.



H302, H315, H319 P305
+ P351 + P338 P313
P273 P301 + 312 P302
P352 P208

Gråning consumentenhulp:

+ (31) (0) 6 55 333 165
Moose Fårg
De Dreef 32
1741MH Schagen
Nederland www.moosefarg.nl